

TCF

TECHNOLOGY CHANGING THE FUTURE

芯动天地 绿能焕新

更高效 更便捷 更可靠

10-12T 芯时代P系列叉车

CATL

宁德时代原装电池
Original CATL
Liquid-cooled Battery Pack



车规级热管理
Automotive
Thermal Management



安全环保
Safe And
Environmentally Friendly



浙江吉鑫祥叉车制造有限公司
ZHEJIANG GOODSENSE FORKLIFT CO.,LTD

产品特点 PRODUCT FEATURES

车规级热管理

- 共享车规级液冷三电系统
- 运行更稳定, 维保项目少

优秀的环境适应性

- 能在常规电动叉车无法工作的高、低温环境中运行



宁德时代原厂电池

- 共享CATL全球售后网络

耐用易用

- 维护简单, 使用成本低
- 保留油车操作习惯

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

特 性 CHARACTERISTIC					
1	产 品 型 号	Model		FB100	FB120
2	额定载荷	Rated Capacity	kg	10000	12000
3	载荷中心距	Load Centre	mm	600	600
4	自 重	Service Weight	kg	14900	15500
尺 寸 DIMENSIONS					
5	全长(不带货叉)	Length To Face Of Fork	mm	4360	4370
6	全宽(车架处)	Overall Width	mm	2250	2250
7	护顶架高度	Overhead Guard Height	mm	2415	2415
8	前悬距	Front Overhang	mm	759	769
9	轴距	Wheelbase	mm	3000	3000
10	最小转弯半径	Turning Radius(Outside)	mm	4020	4020
11	最小离地间隙	Ground Clearance	mm	270	270
性 能 参 数 PERFORMANCE					
12	最大行驶速度(满载/空载)	Max.Travel Speed(Full Load/No Load)	km/h	25/25	25/25
13	最大起升速度(满载/空载)	Lifting Speed(Full Load/No Load)	mm/s	360/410	360/380
14	最大下降速度(满载/空载)	Lowering Speed(Full Load/No Load)	mm/s	≤600/≥300	≤600/≥300
15	最大爬坡度(满载)	Max.Gradeability(Full Load)	%	15/20	15/20
驱 动 、 传 动 POWER&TRANSMISSIONS					
16	电 池 (类型)	Battery(Type)		磷酸铁锂	
17	电 池 (电压/容量)	Battery(Voltage/capacity)	V/Ah	637.6/200	637.6/200

地 址：浙江省台州湾新区海昌路1188号
电 话：0576-82698896
邮 箱：market@goodsenseforklift.com

*浙江吉鑫祥新能源装备制造制造有限公司版权所有，所注参数修改不另作通知，照片仅供参考。

服务热线：400-880-2020
网 址：cn.goodsenseforklift.com



关注官方公众号
了解更多资讯



关注官方抖音号
解锁隐藏福利